



IC-5010 〈携帯型・子機〉 同時 27ch

IC-MS5010 〈車載型・親機〉 同時 27ch 中継 27ch 交互 20ch

同時通話型 特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



IC-5010

電話のように  
双方向で話せる  
同時通話トランシーバー。

IP67  
防塵・防水

秘話機能  
搭載

豊富な  
オプション



IC-MS5010

交互・中継  
通話にも対応

中継装置  
としても動作

疑似3者  
通話対応



免許・資格不要

RoHS指令対応



免許・資格不要 **IC-5010** <携帯機・子機> 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種 付属品・BP-238N:リチウムイオンバッテリーパック・LC-182:ハードケース ※充電器はオプションです。

**おもな特長**

- 雨でも使えるIP67\*防塵・防水性能を実現した携帯モデル。
- ハードな使用にも耐える堅牢ボディ。
- 作業中も気にならない軽量&コンパクトボディ。
- キーは4つのみのカンタン操作。誰でもすぐに使えます。
- 通話の秘匿性を高める秘話機能を搭載。
- マイクのレベルを5段階で設定可能
- その他の機能**
  - コンパンド機能
  - 反転表示機能
  - 送信出力切り替え機能 など

\*試験用粉塵を1mあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の侵入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。

**おもな定格**

- 通信方式:複信 ■ チャンネル数:27ch+1ch(制御ch) ■ 電源電圧:DC 3.7V (3.3~4.3V) ■ 送信出力:1mW/10mW(+20%~-50%) ■ 使用温度範囲:-10℃~+50℃
- 音声出力:10mW以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪時) ■ 外形寸法:58(W)×82(H)×21(D)mm (BP-238N装着時、突起物を除く) ■ 重量:約140g (BP-238N装着時)

**オプション**

ヘルメットタイプ		イヤホン+タイピンタイプ		ヘッドセットタイプ	
<b>HS-86</b> ヘルメット取り付け型 マイクロホン または <b>HS-92</b> ヘルメット取り付け型 マイクロホン (固定金具がワニグチ)	<b>EH-11</b> イヤerpット型 スピーカー プラグ直径2.5φ	<b>HM-149</b> 防水コネクタ付 タイピン型 マイクロホン (マイクロホン部は 防水構造ではありません)	<b>EH-14</b> オープンエア型 イヤホン 黒 プラグ直径2.5φ	<b>OPC-636</b> マイクスイッチ内蔵型 接続ケーブル(ロック式) または <b>OPC-2277</b> (電子ロック式)	<b>HS-88</b> ヘッドセット
<b>OPC-636</b> 通話スイッチ 内蔵型 接続ケーブル (ロック式) または <b>OPC-661</b> 通話スイッチ 未内蔵型 接続ケーブル	<b>EH-12</b> ヘルメット型 取り付け型 スピーカー プラグ直径2.5φ	<b>OPC-636</b> 通話スイッチ内蔵型 接続ケーブル(ロック式) または <b>OPC-2277</b> 通話スイッチ内蔵型 接続ケーブル(電子ロック式) または <b>OPC-661</b> 通話スイッチ未内蔵型 接続ケーブル	<b>HM-104</b> 単一指向性タイピン 型マイクロホン または <b>HM-104A</b> 無指向性タイピン型 マイクロホン	<b>EH-15</b> イヤホン グレー <b>EH-15B</b> イヤホン 黒 プラグ直径2.5φ	<b>VS-2SJ</b> PTT/VOX スイッチユニット
	<b>EH-13</b> 耳掛け型 イヤホン プラグ直径2.5φ				<b>HS-99</b> 耳掛け型 イヤホンマイク または <b>HS-95</b> ネックアーム型 ヘッドセット

バッテリー関係	充電器関係	イヤホンタイプ
<b>BP-238N</b> (付属品) リチウムイオンバッテリーパック (3.7V, 1350mAh min. (1400mAh typ.))	<b>BC-161#01</b> (AD-112付属) 急速充電器 4台まで連結可能	<b>HM-123</b> (EH-15付属) 本体取付型マイクロホン EH-12, EH-13, EH-14も接続可能
<b>BP-239</b> 乾電池ケース (単3形アルカリ 乾電池2本用)	<b>BC-165</b> ACアダプター (BC-161#01用)	

免許・資格不要 **IC-MS5010** <車載機・親機> 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種 付属品・SP-35:外部スピーカー・車載ブラケット

**おもな特長**

- 同時通話に加え、交互通話・中継通話にも対応。
- 交互/中継通話による指令局的な運用のほか、中継装置としても動作可能。
- 埃や水しぶきを気にせず使えるIP54\*の防塵・防まつ性能。
- 同時通話の内容をグループで共有できる疑似3者通話機能。
- 同時通話の相手特定せず通話相手の切り替えが可能な1対N機能。
- 空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA機能。
- その他の機能**
  - 緊急呼び出し機能 ●秘話機能
  - パワーオン自動接続機能
  - 自動再接続機能
  - 受信専用機能 ●コンパンド機能
  - 電源電圧12V/24V対応
  - ポケットビーブ\* ●スキャン機能
  - マイク感度設定機能
  - 電波強度表示機能 など

\*試験用粉塵を1mあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。また、いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないことです。

対応子機:同時通話時:IC-5010, IC-4855/交互・中継通話時:IC-4300, IC-4110Dなど/交互通話時:IC-4110など

**おもな定格**

- 通信方式:単信・半複信・複信 ■ チャンネル数:単信 20ch, 半複信 27ch, 複信 27ch+1ch(制御ch) ■ 温度範囲:-10℃~+50℃ ■ 電源電圧:DC13.8V±10%, 26.4V±10%
- 送信出力:1mW/10mW(+20%~-50%) ■ 音声出力:4W以上(負荷インピーダンス4Ωにて10%歪率時) ■ 外形寸法:125.0(W)×29.0(H)×180.0(D)mm (突起物を除く) ■ 重量:約884g

**オプション**

<b>AM-5</b> マグネット 基台付き マイクロホン	<b>SM-28</b> スタンド マイクロホン	<b>HM-204</b> スピーカー マイクロホン (単信・半複信時)	<b>OPC-2327</b> 電源変換 ケーブル (BC-165と組み合わせて使用)	<b>BC-165</b> AC アダプター (OPC-2327と組み合わせて使用)	<b>PS-230A</b> 外部電源	<b>SP-35</b> 外部 スピーカー (付属品)
--	--------------------------------	---	--	---	------------------------	--------------------------------------

製品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313,携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949,その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。