

Panasonic

心を満たす先端技術

Human Electronics

無線機器

カタログ'91-3

携帯用無線機

EK-2140CT・AT/EK-3140NCT・NAT

離れられないカタチです。



標準構成



本体
COCOM

アンテナ
EK-A1114ZA
(400MHz専用)



(800MHz専用150MHz帯用は別売) 日本での使用になります。

アンテナ
EK-A1115ZA
(150MHz専用)



ソフトケース
EK-B1141ZA



ストラップ
EK-B1142ZA

オプション



外部スピーカマイク
EK-M1084AA



急速充電器
EK-P1344AZ



充電器
EK-P1343AZ



イヤホン



イヤホンケース



乾電池ケース
EK-P1342AA



蓄電池パック
EK-P1341AZ



ベルトクリップ
EK-B1144ZA

ベルトに装着できるベルトクリップ。外部スピーカマイク使用時などに便利です。

本体上部



簡易携帯用無線機



業務携帯用無線機



本体での充電。



ソフトケースに入れた状態で充電。



蓄電池パック単体での充電。

ソフトケースに入れた状態や、本体のままでも、また蓄電池パック単体でも充電できる3フェーズシステムです。

●一般定格

	UHF業務携帯用無線機	UHF業務携帯用無線機	VHF業務携帯用無線機	VHF業務携帯用無線機
品番	EK-3140NCT	EK-3140NAT	EK-2140CT	EK-2140AT
使用周波数	400MHz帯(帯域未定)	335.4~470MHz	150MHz帯(帯域未定)	142~162.0375MHz
通信方式	プレストーク方式		プレストーク方式	
チャンネル数	1ch		1ch	
発振方式	周波数シンセサイザ方式		周波数シンセサイザ方式	
電波型式	F3E	F3E、F2D	F3E	F3E、F2D
送信出力	1W		1W	
受信感度	2 μ V以下 (12dB SINAD法)		2 μ V以下 (20dB SINAD法)	
消費電力	送信時	約480mA	約480mA	
	受信時	約100mA	約100mA	
	待受時	約45mA	約45mA	
寸法	57(W)×125(H)×37(D)mm		57(W)×125(H)×37(D)mm	
重量	約360g(蓄電池パック実装時)		約360g(蓄電池パック実装時)	

COCOMのマークのある機種は「外国為替及び外国貿易管理法」で定められた戦略物資に該当する商品です。この商品を輸出する時又は国外に持ち出す時は、日本政府の輸出許可が必要で、本使用時間は、1:1:1(送信:受信:待受)を標準とした場合の目安です。



設備の先取り 確かな経営 **松下電器工業** お求めには手軽なリースをご利用ください。

この商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

お買求めは技術とサービスを誇る当社へどうぞ……

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社
電波事業部

〒023 横濱市港北区綱島東四丁目3番1号
電話(045)531-1231(代表)
このカタログの内容についてのお問い合わせは、上記の電話番号にご連絡ください。
もし販売店でお取り扱いのない場合は、当社にお知らせください。

このカタログの記載内容は平成3年3月12日現在のものです。

●本カタログに掲載しております商品をご購入の際は、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。