

Panasonic

ビジネストランシーバー

小エリア無線通信システム EK-3C50ALT

'95/1

カタログ



個人プレイから組織プレイへ。
小エリアでのコミュニケーション体系をつくる。
ビジネストランシーバー。

ビジネストランシーバー

C50

オプション

標準構成

本体

※アンテナは一体型につき取り外しできません

ストラップ (標準構成品)

携帯用品

ソフトケース EK-B10078ZA (ベルト通し付)

車載ソフトホルダー EF-Z14110ZA

電源環境

AC急速充電器 EK-P10574AZ (10個まで連結可/放電機備付)

乾電池ケース EK-P10668AA (別売の単3乾電池6本使用)

電池パックL EK-P10578AZ (ニッケル水素) (1600mAh)

電池パックM EK-P10577AZ (ニッカド) (1300mAh)

電池パックS EK-P10575AZ (ニッカド) (730mAh)

音声入出力

外部スピーカーマイク EK-M10066AA

ヘッドセット EK-M10067AA

イヤホン EK-S10115AZ

特定小電力との仕様比較

	小エリア無線通信システム (ビジネストランシーバー)	特定小電力 (チャンネル固定・車載方式の場合)
出力	1W	0.01W
通話距離	見通し半径 2~3 Km	見通し半径 100~200m
連続送信時間	制限なし	一週のプロセスは30秒以下 (通話時間補償機能がない場合)
チャンネル数	18チャンネル	9チャンネル

仕様

●本体

寸法	高さ約115mm×幅約53mm×奥行約26mm (電池パックS装着時。ただし突起物は除く)
質量	本体 約160g (電池パックS装着時: 約310g)

●電源部

電源電圧	使用電圧 7.5V±10%
消費電流	送信時 約0.6A 受信時 約200mA 待受時 約50mA

●電池パック充電・放電時間、使用時間の目安

種類	充電時間	放電時間	使用時間
電池パックS	約90分	約6時間	約9時間
電池パックM	約120分	約6時間	約16時間
電池パックL	約180分	約6時間	約21時間

※充電時間は、完全に放電した状態から充電した場合の日数です。
 ※放電時間は、十分に充電した状態から放電した場合の日数です。
 ※使用時間は、送信1: 受信1: 待受18の割合で使用した場合です。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取の上、保存下さい。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
 ・補修用性能保証品の最低保有期間は製造打切後7年です。
 ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買上の際には商品本体に電気用品取締法に基づく製造番号が表示されているか、または保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

使用上の注意

- 免許申請手続きが必要です。(従事者の資格は不要です)。
- 技術基準適合証明、識別番号 (ATIS番号) が義務付けられています。
- 電波利用料が必要です。(1局600円/年)

……お問い合わせは……

松下電器産業株式会社 松下通信工業株式会社 電波事業部

〒223 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号
 ☎ 横浜(045)531-1231(代表)

このカタログについてのお問い合わせは全部でご相談ください。

このカタログの記載内容は
1995年1月現在のものです。

☎ DPK019-02

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
 ●本カタログに掲載しております商品には消費税が含まれておりませんので、ご購入の際、別途消費税額をお支払いください。